

flathouse FH 6

: karta produktowa



bejot:

flathouse FH 6

design:
Bejot Development Team

Sześćcioosobowa budka Flathouse – idealne rozwiązanie do kreatywnych spotkań w przestrzeniach typu open space.

Sześćcioosobowa budka Flathouse to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych przestrzeni typu open space, gdzie często brakuje miejsca na swobodne spotkania zespołowe czy burze mózgów. Zapewnia warunki sprzyjające koncentracji i współpracy, jednocześnie skutecznie izolując od hałasu otoczenia.

Dzięki zintegrowanemu systemowi wentylacji, budka gwarantuje stały dopływ świeżego powietrza i wysoki komfort użytkowania – nawet podczas dłuższych spotkań z pełnym wykorzystaniem dostępnych miejsc.

Akustyka

izolacyjność akustyczna,
pochłanianie dźwięku

Funkcje

spotkania zespołowe, burze mózgów

Przestrzenie

open space, przestrzenie publiczne,
strefy cichej pracy

bejot:
2

modele

przeszklenie dwustronne

tapicerowane
panele zew.

drewniane
panele zew.



FH 6 G2




FH 6 G2 W

6-osobowy stół
przeznaczony do FH6



XH 6 TB





1.A panele zewnętrzne tapicerowane

kilkanaście rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej

1.B panele zewnętrzne drewniane

deska dęb kolor naturalny

2 panele wewnętrzne tapicerowane

kilkanaście rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej

3 ściana tylna ze szkła akustycznego bezpiecznego

4 podłoga

- akustyczna wykładzina filcowa, ciemnoszara

5.A panel dachowy w budkach tapicerowanych:

- tapicerowany w kolorze paneli

5.B panel dachowy w budkach drewnianych:

- tapicerowany w tkaninie Fenno FN009
- deska dęb kolor naturalny

6 panel multimedialny

- tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych
- przygotowanie do montażu 32" TV

7 mediaport

- trójmodułowy mediaport montowany w panelu multimedialnym nad blatem

8 system audio

- system audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth (montowany w niewidocznym miejscu w panelu multimedialnym)

9 rama, zawiasy, okucia i klamka metalowe, malowane proszkowo na kolor czarny

10 system zajętości z przodu i z tyłu budki

11 przełotki kablowe w panelach dachowych

- przygotowanie do montażu urządzeń przeciwpożarowych

12 stół wolnostojący XH 6 TB 1900 x 900 x 740 mm

• standard ◦ opcja

wyposażenie



system zajętości budki (standard)

System z przodu i z tyłu budki, uruchamiany wbudowanym czujnikiem ruchu, sygnalizujący zajętość budki podczas jej użytkowania. Po zakończeniu pracy wentylatorów i wymianie powietrza budka jest ponownie gotowa do użytku.



szyba akustyczna (standard)

Szyba przezroczysta, akustyczna, bezpieczna, z uszczelkami akustycznymi. Wykonana ze szła laminowanego. Występuje z przodu i z tyłu budki.

Grubość szyby: 8,5 mm.



360m³/h

wentylacja (standard)

Wydajny system wentylacji, wykorzystane ciche wentylatory o przepływie powietrza ok. 360 m³/h. Ilość powietrza została dopasowana tak, aby zapewnić optymalny komfort użytkownika. System jest całkowicie bezobsługowy i bezpieczny.


Funkcja wietrzenia – po opuszczeniu budki wentylacja będzie pracować jeszcze przez 3 min., aby zapewnić komfort kolejnym użytkownikom.



oświetlenie sufitowe (standard)

Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED, uruchamiane automatycznie dzięki czujnikowi ruchu, z opcją regulacji natężenia światła.

Dwanaście lamp LED wbudowanych w panele sufitowe, barwa światła 4000 K, jasność 12x 216 Lm, zasilana sieciowo 12 V.



panel dotykowy (standard)

Panel dotykowy do 4-stopniowej regulacji wentylacji i oświetlenia.



system audio (opcja)

AUDIO – System audio ze wzmacniaczem mono i sterowaniem Bluetooth, montowany w niewidocznym miejscu.



przygotowanie do montażu urządzeń przeciwpożarowych (opcja)

Przygotowanie do montażu urządzeń przeciwpożarowych takich jak głośniki i czujniki. Przygotowanie przelotek kablowych o średnicy 25 mm w panelach dachowych (wewnętrznym i zewnętrznym).




przygotowanie do montażu TV (opcja)

TP – przygotowanie do montażu 32" TV: przelotka, przepust kablowy (uchwyt, przewód HDMI i montaż po stronie klienta).




instalacja elektryczna (standard)


Bezpieczna instalacja elektryczna, podzespoły oparte na standardzie 12 V.
W zestawie przewód zasilający o długości 2,5 m (wtyczka: typ E – Polska/Francja).




mediaport montowany w panelu multimedialnym nad blatem (opcja)




E3VACR (opcja)
mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / RJ, o mocy 22 W




E3VACH (opcja)
mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / HDMI, o mocy 22 W



E3VACV (opcja)
mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / 230V, o mocy 22 W





E3VACHR (opcja)
mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / HDMI + RJ, o mocy 22 W



E3VACAC (opcja)
mediaport z trzema gniazdami:
230 V / USB A + C / USB A + C, o mocy 22 W



tapicerowanie

FH 6



- **pierwszy kolor tkaniny**
ScW – ściany wewnętrzne, panel sufitowy (wewnętrzny) i panel multimedialny
- **drugi kolor tkaniny**
ScZ – ściany zewnętrzne
Da – panel dachowy (zewnętrzny)

FH 6 W



- **pierwszy kolor tkaniny**
ScW – ściany wewnętrzne, panel sufitowy (wewnętrzny) i panel multimedialny
ScZ – ściana zewnętrzna
- **drugi kolor tkaniny**
Da – panel dachowy (zewnętrzny) w tkaninie Fenno FN009 lub drewniany (opcja)

możliwości zastosowania tkanin




Flathouse FH 6

1 gr.	2 gr.	3 gr.	4 gr.
fenno	alaska alpa charles, charles SD cura pastel roccia valencia	ally, ally SD alpa SD blazer cura SD cyber SD easy SD oceanic silvertex, silvertex SD synergy, synergy SD valencia SD tk. powierzona	oceanic SD remix SD

panel dachowy tapicerowany w FH 6 W
(budka z drewnianymi panelami zewnętrznymi)

Fenno FN009

wymiary, opakowania i wagi



opakowanie
kartonowe

H: 1 130
L: 2 435
W: 895



H: 1 370
L: 2 340
W: 820



FH 6 G2

waga netto
produktu

1270

waga brutto
kartonu nr 1

461

waga brutto
kartonu nr 2


461

waga brutto
kartonu nr 3

515

rekomendowane wyposażenie dodatkowe:

XH 6 TB





informacje akustyczne

izolacyjność akustyczna kabiny


Flathouse to budka akustyczna zaprojektowana z myślą o komforcie pracy i prywatności w każdej przestrzeni. Zastosowane panele dźwiękochłonne oraz wysokiej jakości materiały skutecznie redukują hałas z zewnątrz, zapewniając odpowiednie warunki do spokojnych rozmów i krótkich spotkań.

Izolacja akustyczna została zoptymalizowana tak, aby z jednej strony ograniczać nadmiar bodźców i tłumić dźwięki otoczenia, a z drugiej – umożliwiać odbiór istotnych sygnałów, takich jak alarmy.



obniżenie poziomu głośności mowy

W dynamicznych środowiskach pracy, takich jak biura czy przestrzenie coworkingowe, burze mózgów są nieodłącznym elementem kreatywności i innowacji. Niestety, intensywne dyskusje często zakłócają spokój innych osób w otoczeniu. Rozwiązaniem tego problemu są budki akustyczne Flathouse, które pozwalają prowadzić nawet najbardziej żywiołowe rozmowy, nie wpływając na komfort pracy innych. Poziom głośności rozmowy, przeprowadzanej przez ludzi przebywających wewnątrz budki Flathouse, jest redukowany. Dzięki budkom Flathouse każdy zespół może tworzyć, nie zakłócając pracy innym.




dotatkowa powierzchnia akustyczna

Budki akustyczne Flathouse dostępne są w dwóch wariantach wykończenia paneli zewnętrznych: tapicerowanych oraz wykonanych z naturalnych desek dębowych.

Panele tapicerowane skutecznie pochłaniają dźwięki, poprawiając akustykę pomieszczenia, w którym się znajduje. Umieszczenie tapicerowanej budki w przestrzeni biurowej to nie tylko zyskanie dodatkowego miejsca do spotkań, ale także realna poprawa komfortu akustycznego.


Jedna budka akustyczna FH 6 wprowadza do pomieszczenia ok. 18 m² powierzchni chłonnej akustycznie, co jest ekwiwalentem czternastu paneli Selva:free 800 x 1600 mm.



1 x TH6 = 14 x Selva:free (800x1600 mm)

zrównoważony rozwój

Budki Flathouse zostały zaprojektowane z myślą o trwałości oraz jak najmniejszym wpływie na środowisko naturalne.




97%

materiałów budki FH 6 G2
nadaje się do recyklingu



Model FH 6 G2 powstał z surowców, które po zakończeniu użytkowania mogą zostać ponownie przetworzone. To realny sposób na ograniczenie ilości odpadów i nadanie materiałom drugiego życia.



mniej odpadów już na etapie projektowania

Zanim powstanie gotowy produkt, uwzględniamy minimalizację odpadów oraz wybór materiałów o niskim śladzie środowiskowym. Komponenty budki są łatwe do demontażu i sortowania, co ułatwia ich dalsze przetwarzanie.



odpowiedzialne źródła

Elementy drewniane wykorzystywane w naszych produktach pochodzą od dostawców posiadających certyfikaty FSC lub PEFC, które potwierdzają zgodność z międzynarodowymi standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej, uwzględniającej aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

skład materiałowy

Procentowy udział masy danego surowca w budce Flathouse FH 6 G2.



drewno



43 %



pianka



0 %



szkło



16,5 %



tapicerka



4 %




stal



35 %



elektronika



1,5 %




tworzywo



0 %



inne



0 %

porównanie budek akustycznych flathouse

	FH 1	FH 2	FH 4	FH 6
wymiary				
wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	1000 x 2290 x 1000 mm	2260 x 2290 x 1000 mm	2260 x 2290 x 1920 mm	2800 x 2290 x 2840 mm
wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	810 x 2050 x 895 mm	2070 x 2050 x 890 mm	2070 x 2050 x 1800 mm	2600 x 2050 x 2720 mm
waga produktu	372 kg – 421 kg (w zależności od wersji)	528 kg – 645 kg (w zależności od wersji)	908 kg – 1058 kg (w zależności od wersji)	1270 kg
szyba				
dostępne wersje	G1 – przeszklenie jednostronne G2 – przeszklenie dwustronne	G1 – przeszklenie jednostronne G2 – przeszklenie dwustronne	G1 – przeszklenie jednostronne G2 – przeszklenie dwustronne	G2 – przeszklenie dwustronne
wentylacja				
liczba wentylatorów	2	4	8	12
przepływ powietrza	70 m³/h	130 m³/h	260 m³/h	360 m³/h
oświetlenie zintegrowane	tak	tak	tak	tak
regulacja natężenia oświetlenia	tak	tak	tak	tak
liczba punktów świetlnych	1	2	4	12
uruchamianie	automatyczne – czujka ruchu	automatyczne – czujka ruchu	automatyczne – czujka ruchu	automatyczne – czujka ruchu
rodzaj oświetlenia	led	led	led	led
jasność	216 Lm	2 x 216 Lm	4 x 216 Lm	12 x 216 Lm
zasilanie	12 V	12 V	12 V	12 V
barwa światła	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
panel multimedialny	nie	tak	tak	tak
przygotowanie do montażu 32" TV: przelotka, przepust kablowy	brak	tak, opcja	tak, opcja	tak, opcja
dotykowy panel regulacji natężenia oświetlenia i wentylacji	tak, opcja	tak, standard	tak, standard	tak, standard
mediaport	tak, opcja	tak, opcja	tak, opcja	tak, opcja
kółka transportowe	tak, standard	tak, standard	tak, standard	nie

Bejot sp. z o.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 05/2025