

flathouse FH 4

: Produktblatt



bejot:

flathouse FH 4

design:
Bejot Development Team

Die Vier-Personen-Kabine Flathouse – die ideale Lösung für kreative Besprechungen in Open-Space-Bereichen.

Flathouse ist eine Akustikkabine, die für Arbeitskomfort und Privatsphäre in jeder Umgebung konzipiert wurde. Die eingesetzten schallabsorbierenden Paneele und hochwertigen Materialien reduzieren effektiv Außengeräusche und schaffen optimale Bedingungen für ruhige Gespräche und kurze Meetings. Die akustische Isolierung wurde so optimiert, dass sie einerseits Reizüberflutung reduziert und Umgebungsgeräusche dämpft, andererseits aber die Wahrnehmung wichtiger Signale – wie etwa Alarmen – ermöglicht.

Akustik

Schallisolation, Schallabsorption



Funktionen

Besprechungen, Telefonkonferenzen

Einsatzbereiche

Open Space, öffentliche Räume

Modelle





- 1.A gepolsterte Außenverkleidungen**
mehrere Stoffarten in einer breiten Farbpalette
- 1.B Holzpaneele außen**
Eiche natur Landhausdiele
- 2 innen gepolsterte Paneele**
mehrere Stoffarten in einer breiten Farbpalette
- 3.A Rückwand gepolstert**
mehrere Stoffarten in einer breiten Farbpalette
- 3.B Rückwand aus akustischem Sicherheitsglas**
- 4 Boden**
 - Akustikfilzbelag, dunkelgrau
 - Eiche natur Landhausdiele

- 5.A Dachpaneel in gepolsterten:**
 - gepolstert Paneelfarbe
- 5.B Dachpaneel in Holzschuppen:**
 - gepolstert mit Stoff Feno FN009
 - Platte Eiche naturfarben
- 6 Platte** (1200x700)
705 mm hohe Platte
 - Laminierte Platte
 - Leimholzplatte Eiche
- 7 Multimediapanel**
 - gepolstert mit Stoff der Innenpaneele
 - vorbereitet für die Montage eines 32" Fernsehers
- 8 Mediaport**
 - Dreifach-Modul-Mediaport, montiert im Multimediapanel über der Arbeitsplatte

- 9 System audio**
 - Audiosystem mit Mono-Verstärker und Bluetooth-Steuerung (unsichtbar im Multimediapanel montiert)
- 10 Schwarz pulverbeschichtetes Metallgestell, Scharniere, Beschläge und Griff**
- 11 Besetzungssystem an der Vorder- und Rückseite des Standes**
- 12 Kabeldurchführungen in der Dachbrüstung**
 - Vorbereitung für den Einbau von Feuerlöschgeräten
- 13 2x 2-Sitzer-Sofa für eine Tischplattenhöhe von 705 mm**

Ausstattung



Stallbelegungsanlage (Standard)

Ein System an der Vorder- und Rückseite des Zwingers, das durch einen eingebauten Bewegungssensor aktiviert wird, um zu signalisieren, wenn der Zwinger besetzt ist während der Benutzung. Sobald die Ventilatoren ihre Arbeit beendet haben und die Luft ausgetauscht wurde, ist der Stall wieder einsatzbereit.



Akustikverglasung (Standard)

Transparente, schalldämmende und sichere Verglasung mit akustischen Dichtungen. Hergestellt aus Verbundglas mit vier Schichten vibrationsdämpfender Folie. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glas splitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Die Folie dient außerdem als Schalldämmbarriere und verbessert die akustischen Eigenschaften des Glases. Die Version G1 hat nur eine Verglasung auf der Vorderseite des Schuppens, während die Version G2 eine Verglasung auf der Vorder- und Rückseite des Schuppens hat.

Glasstärke: 8,5 mm. Breite der Tür aus gehärtetem Glas: 810 mm.



260m³/h

Belüftung (Standard)

Ein effizientes Belüftungssystem mit leisen Ventilatoren und einem Luftstrom von ca. 260 m³/h. Die Luftmenge wird so eingestellt, dass ein optimaler Benutzerkomfort gewährleistet ist. Das System ist völlig wartungsfrei und sicher.

Lüftungsfunktion – nach Verlassen der Kabine läuft die Lüftung noch 3 Minuten weiter, um den Komfort der nächsten Benutzer zu gewährleisten.



Deckenbeleuchtung (Standard)

Effiziente, energiesparende LED-Beleuchtung, die automatisch durch einen Bewegungssensor aktiviert wird, mit der Option zur Helligkeitsregelung.

Acht LED-Leuchten sind in die Deckenpaneele integriert. Lichtfarbe: 4000 K, Helligkeit: 8x 216 Lumen, Stromversorgung: 12 V Netzbetrieb.



Touchpanel (Standard)

Touchpanel zur 4-stufigen Steuerung von Belüftung und Beleuchtung. Montageort: über der Arbeitsplatte oder in 850 mm / 1250 mm Höhe vom Boden bei fehlender Arbeitsplatte.



Audiosystem (Option)

Audiosystem mit Mono-Verstärker und Bluetooth-Steuerung, unsichtbar montiert.



Nivellierfüße (Standard)

Nivellierfüße für einen stabilen Stand.



Transportrollen (Standard)

Eingebaute Transportrollen, die das Verschieben des Gerätehauses erleichtern. Dank der Rollen reicht eine Person aus, um das Gerätehaus zu bewegen. Um das Gerätehaus zu stabilisieren und zu nivellieren, heben Sie die Transporträder an und senken die Füße ab. Um die Füße zu verstehen, entfernen Sie die schwarzen Kappen im Boden und verwenden Sie einen Steckschlüssel (7 mm) oder einen Schlitzschraubendreher, um die Füße auf die gewünschte Höhe anzuheben oder abzusenken.



Vorbereitung für TV-Montage (Option)

Vorbereitung für die Montage eines 32" Fernsehers: Kabeldurchführung und -kanal (Wandhalterung, HDMI-Kabel und Montage erfolgen kundenseitig).





Vorbereitung für den Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Option)

Vorbereitung für den Einbau von Brandschutzeinrichtungen wie Lautsprechern, Sensoren. Vorbereitung von Kabeldurchlässen mit einem Durchmesser von 25 mm in den Dachpaneelen (innen und außen).




Elektroinstallation (Standard)

Sichere Elektroinstallation. Komponenten auf Basis der 12-V-Norm.
Lieferung mit 2,5 m Stromkabel (Steckertyp E – Polen/Frankreich, Typ F – Deutschland, Typ G – Vereinigtes Königreich).




Mediaport, montiert im Multimediapanel über der Arbeitsplatte (Option)

Soll Typ von Mediaport gewählt werden:
Typ E – Poland, Frankreich / Typ F – Deutschland




[Typ]3VACR (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / RJ, mit einer Leistung von 22 W




[Typ]3VACH (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / HDMI, mit einer Leistung von 22 W




[Typ]3VACV (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / 230 V / USB A + C, mit einer Leistung von 22 W



[Typ]3VACHR (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / HDMI + RJ, mit einer Leistung von 22 W




[Typ]3VACAC (Option)

Mediaport mit drei Steckdosen:
230 V / USB A + C / USB A + C, mit einer Leistung von 22 W

Polstermöbel

FH 4 G1/G2



erste Stofffarbe

ScW – Innenwände, Deckenpaneel (innen) und Multimediapanel

zweite Stofffarbe

ScZ – Außenwände


Da – Dachpaneel (außen)

dritte Stofffarbe

Si – Sitz

bejot:

FH 4 G1/G2 W



erste Stofffarbe

ScW – Innenwände, Deckenpaneel (innen) und Multimediapanel

ScZ – Außenwände

zweite Stofffarbe

Da – Dachpaneel (außen) aus Stoff Fenno FN009 oder Holz (optional)

dritte Stofffarbe

Si – Sitz

Stoff-Optionen

Flathouse FH 4

1 Gr.	2 Gr.	3 Gr.	4 Gr.
fенно лодж	аласка алпа чарльз, чарльз SD кура пастель роккиа	алли, алли SD алпа SD блэйзер кура SD сайбер SD эзи SD oceanic сайнери, сайнери SD Курентстрафф	oceanic SD remix SD

2-Sitzer-Sofa


1 Gr.	2 Gr.	3 Gr.	4 Gr.	5 Gr.
fенно лодж	аласка алпа чарльз, чарльз SD кура пастель роккиа	алли, алли SD алпа SD блэйзер кура SD сайбер SD эзи SD oceanic сайнери, сайнери SD Курентстрафф	oceanic SD remix SD	steelcut trio_SD

Gepolstertes Dachpaneel in FH 4 W


(Akustikkabine mit Außenpaneelen aus Holz)

Fенно FN009

Abmessungen, Verpackung und Gewichte





beijot:



Kartonverpackung
H: 1580
L: 2434
W: 1010

kg	FH 4 G1	FH 4 G1 W	FH 4 G2	FH 4 G2 W
Nettogewicht des Produkts	908	998	928	1058
Bruttogewicht des Kartons Nr. 1	531	589	576	654
Bruttogewicht des Kartons Nr. 2	477	510	452	505



Kartonverpackung

H: 1980
L: 2180
W: 1010
2x

	FH 4 G1 + 2xSF4	FH 4 G1 W + 2xSF4	FH 4 G2 + 2xSF4	FH 4 G2 W + 2xSF4
Nettogewicht des Produkts	976	1066	996	1126
Bruttogewicht des Kartons Nr. 1	565	623	611	686
Bruttogewicht des Kartons Nr. 2	511	544	487	537

Akustische Informationen

Schallisolation der Kabine

Flathouse ist eine Akustikkabine, die für komfortables Arbeiten und Privatsphäre in jedem Raum konzipiert wurde. Die verwendeten schallabsorbierenden Paneele und hochwertigen Materialien reduzieren effektiv Außengeräusche und schaffen optimale Bedingungen für ruhige Gespräche und kurze Meetings.


Die Schallisolation wurde so optimiert, dass sie einerseits übermäßige Reize begrenzt und Umgebungsgeräusche dämpft, andererseits aber wichtige Signale wie Alarne wahrnehmbar bleiben.



Reduzierung der Lautstärke von Gesprächen

In dynamischen Arbeitsumgebungen wie Büros oder Coworking-Spaces sind Brainstormings ein unverzichtbarer Bestandteil von Kreativität und Innovation. Leider stören intensive Diskussionen oft die Ruhe der anderen Personen in der Umgebung. Die akustischen Kabinen Flathouse bieten eine Lösung für dieses Problem, indem sie selbst lebhafte Gespräche ermöglichen, ohne den Arbeitskomfort anderer zu beeinträchtigen.

Die Lautstärke der Gespräche, die von Personen innerhalb der Flathouse-Kabine geführt werden, wird reduziert. Dank der Flathouse-Kabinen kann jedes Team kreativ arbeiten, ohne die Arbeit der anderen zu stören.




Schallabsorptionskoeffizient

gemäß den Normen: PN-EN ISO 11654:1999 und PN-EN ISO 354:2005

Die gepolsterten Paneele der Flathouse-Kabine sind im Gegensatz zu den meisten Kabinen auf dem Markt (die in der Regel mit einem harten, stark reflektierenden Material ausgestattet sind) mit einem speziellen Akustikvlies gefüllt, das die Anzahl der Reflexionen im Raum reduziert. Sie reduzieren somit den Lärm im Büro. Die außen gepolsterte Akustikkabine Flathouse verbessert die akustischen Bedingungen im Raum, in dem sie steht. Sie bringt ca. 12 m² akustisch absorbierende Fläche in den Raum ein.


$\alpha_w = 0,65(MH)$
Schallabsorptionskoeffizient

Schallabsorption der Außenpaneele von Flathouse



Nachhaltige Entwicklung

Die Flathouse Akustikkabinen sind so konzipiert, dass sie nachhaltig sind und die Umwelt so wenig wie möglich belasten.



97%

die Materialien der Akustikkabine
FH 4 G1 sind recycelbar



Das Modell FH 4 G1 wurde aus Rohstoffen hergestellt, die am Ende ihrer Nutzungsdauer recycelt werden können. Dies ist ein praktikabler Weg, um Abfall zu reduzieren und Materialien ein zweites Leben zu geben.



Weniger Abfall durch Design

Bevor das fertige Produkt entsteht, berücksichtigen wir die Abfallvermeidung und wählen Materialien mit einem geringen ökologischen Fußabdruck aus. Die Komponenten des Schuppens sind leicht zu zerlegen und zu sortieren, so dass sie einfach weiter recycelt werden können.



Verantwortungsvolle Quellen

Die in unseren Produkten verwendeten Holzteile stammen von FSC- oder PEFC-zertifizierten Lieferanten, die die Einhaltung international anerkannter Standards für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Aspekte bescheinigen.

Materialzusammensetzung

Prozentualer Gewichtsanteil des jeweiligen Rohstoffs im Flathouse FH 4 G1.



Holz



Schaumstoff



Glas



Polstermöbel



Stahl



Elektronik



Kunststoff



Sonstiges



Vergleich von Flathouse-Akustikkabinen

	FH 1	FH 2	FH 4	FH 6
Abmessungen				
Außenabmessungen (B x H x T)	1000 x 2290 x 1000 mm	2260 x 2290 x 1000 mm	2260 x 2290 x 1920 mm	2800 x 2290 x 2840 mm
Innenabmessungen (B x H x T)	770 x 2030 x 895 mm	2030 x 2030 x 890 mm	2030 x 2030 x 1800 mm	2600 x 2050 x 2720 mm
Produktgewicht	351 kg – 400 kg (je nach Ausführung)	528 kg – 645 kg (je nach Ausführung)	908 kg – 1126 kg (je nach Ausführung)	1270 kg
Verglasung				
Verfügbare Versionen	G1 – Verglasung auf einer Seite der Kabine G2 – Verglasung auf beiden Seiten der Kabine	G1 – Verglasung auf einer Seite der Kabine G2 – Verglasung auf beiden Seiten der Kabine	G1 – Verglasung auf einer Seite der Kabine G2 – Verglasung auf beiden Seiten der Kabine	G2 – Verglasung auf beiden Seiten der Kabine
Belüftung				
Anzahl der Ventilatoren	2	4	8	12
Luftdurchsatz	70 m³/h	130 m³/h	260 m³/h	360 m³/h
integrierte Beleuchtung				
Steuerung der Beleuchtungsintensität	ja	ja	ja	ja
Anzahl der Lichtpunkte	1	2	8	12
Aktivierung	Automatik-Bewegungsmelder	Automatik-Bewegungsmelder	Automatik-Bewegungsmelder	Automatik-Bewegungsmelder
Art der Beleuchtung	led	led	led	led
helligkeit	216 Lm	2 x 216 Lm	8 x 216 Lm	12 x 216 Lm
Stromzufuhr	12 V	12 V	12 V	12 V
Lichtfarbe	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Multimedia-Panel				
Vorbereitung für den Einbau eines 32"-Fernsehers: Durchreiche, Kabeldurchführung	nein	ja	ja	ja
Touchpanel zur Regulierung der Lichtintensität und Belüftung	ja, Option	ja, Standard	ja, Standard	ja, Standard
Mediport	ja, Option	ja, Option	ja, Option	ja, Option
Transport-Rollen	ja, Standard	ja, Standard	ja, Standard	nein

Bejot sp. z o.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND
tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu
www.bejot.eu